

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

## Konektor I pro bílé trubky LUMICANTO s prime napájecím zdrojem

Bílý vlakový adaptér LUMICANTO I, poháněný PRIME, je moderním řešením pro stabilní spojení v montážích osvětlení. Vyznačuje se pracovním napětím 220-240V AC a jmenovitým proudem 16A, který zaručuje vysokou účinnost a bezpečnost používání. Výrobek z plastu představuje moderní design, dokonale vstupující do různých uspořádání.



### Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Třída elektrické ochrany	I
Jmenovitý proud	16A
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	5÷40
Výška	32
Možnost připojení napájení	ano
Nahradit	XTS 14
Materiál (pouzdro)	Plast

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

**Konektor I pro bílé trubky LUMICANTO s  
príme napájecím zdrojem**


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




**Individuální balení**

Šířka	170 mm
Výška	30 mm
Délka	30 mm
Váhy	0,1 kg



**Hromadné balení**

Množství	100
Šířka	250 mm
Výška	220 mm
Délka	400 mm
Objem	0,022 m <sup>3</sup>
Váhy	10,4 kg



**Europaleta**

Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	900
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	7200
Váhy	367,2 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 210622

EAN: 5905378210622

**Konektor I pro bílé trubky LUMICANTO s  
příme napájecím zdrojem**

---

**Příklad implementace**