

LED line PRIME

Kód: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

LINKER 30W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 vészmodul 3H PRIME

LINKER 30W egy nagy teljesítményű LED-es világítási modul, amely 4500 lm fényáramot és 150 lm / W energiahatékonyságot kínál 4000 K színhőmérsékleten működik, amely semleges és kellemes fényt biztosít. Az IP65 szivárgás osztálynak és az IK08 erősségnek köszönhetően a termék ellenáll a külső tényezőknek, így ideális intenzív használatra.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 30 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	4500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	3 %
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25 ÷ 45
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

LINKER 30W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 vészmodul 3H PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

LINKER 30W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 vészmodul 3H PRIME

Példa megvalósítás

