

LED line PRIME

Symbol: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	4500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	3 %
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,64 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,081 m3
Waga	30,3 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	389 kg

LED line PRIME

Symbol: 203709-AW3HAT

EAN: 5905378212268

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**

Przykładowa realizacja

