

LED line PRIME

Code: 217492


EAN: 5905378217492

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 20° IP66 PRIME CRI80**



Die Stadionleuchten **ESTADIO** sind technologisch fortschrittliche LED-Lichtquellen, die für professionelle Anwendungen im Freien entwickelt wurden. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Stadien, Sportplätzen, Manövriertflächen, Häfen, Terminals und anderen weitläufigen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Beleuchtung erfordern.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 300 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	170
Lichtstrom	51000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Kabellänge	1 000 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	20
Diodentyp	EMC5050
Anzahl der LEDs	100
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Betriebstemperatur	-40 / +45
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	165 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 217492

EAN: 5905378217492

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	420 mm
Höhe	460 mm
Länge	210 mm
Gewicht	6 kg



Großverpackung

Menge	1
Breite	420 mm
Höhe	460 mm
Länge	210 mm
Gewicht	6 kg



Europalette

Menge	24
Palettenhöhe	1900 mm
Großmengen	24
Waage	180 kg

LED line PRIME

Code: 217492

EAN: 5905378217492

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Beispielanwendung