

LED line LITE

Symbole: 240010

EAN: 5901583240010

**Ruban LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 2.4 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 6500 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	10 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Flux lumineux total (mètre)	200
Courant (compteur)	0,2
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	30
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line LITE


Symbole: 240010

EAN: 5901583240010

**Ruban LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,1 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	360 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	400 mm
Volume	0,025 m ³
Balance	3,58 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	349 kg

LED line LITE

Symbole: 240010

EAN: 5901583240010

**Ruban LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre