

LED line LITE

Kód: 240010

EAN: 5901583240010

**LED szalag 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

LED vonal 150 SMD 12V 6500K 2.4W egy innovatív nagy teljesítményű fényforrás. SMD3528 diódákkal felszerelt, világos és akár 6500K színhőmérsékletű világítást is biztosít. Ra színreprodukciós tényező 80-as szinten és 120 ° -os fényeloszlási szög kiváló világítási minőséget biztosít. A termék eltarthatósági ideje akár 100 000 óra, és az IP20 védőosztály biztosítja a beltéri használat biztonságát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 2.4 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	200
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	30
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line LITE


Kód: 240010

EAN: 5901583240010

**LED szalag 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Műszaki rajz


Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	20 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,1 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	360 mm
Magasság	180 mm
Hossz	400 mm
Kötet	0,025 m ³
Mérleg	3,58 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	12000
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line LITE

Kód: 240010

EAN: 5901583240010

**LED szalag 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Példa megvalósítás