

LED line LITE


Symbol: 240010

EAN: 5901583240010

Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME



Taśma LED line 150 SMD 12V 6500K 2,4W to innowacyjne źródło światła o wysokiej wydajności. Wyposażona w diody SMD3528, zapewnia jasne i równomierne oświetlenie o temperaturze barwy 6500K. Współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz kąt rozsyłania światła wynoszący 120° gwarantują doskonałą jakość oświetlenia. Produkt charakteryzuje się trwałością do 100 000 godzin, a klasa ochrony IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w pomieszczeniach wewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 2.4 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	200
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line LITE


Symbol: 240010

EAN: 5901583240010

**Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	20 mm
Długość	153 mm
Waga	0,1 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	400 mm
Objętość	0,025 m ³
Waga	3,58 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line LITE

Symbol: 240010

EAN: 5901583240010

**Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP20 8mm 5m 200lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja