


LED line® GU10 10W 4000K 1000lm 170-250V

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREETM gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120 °



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



170-250 AC



SMD2835




100 lm/W

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	10 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	56 mm
Masa produktu z opakowaniem	72 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,2
EPREL ID	632 098
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.02.2017
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	4
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	1 000 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	10 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	1 000 lm

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm]	50
Wysokość [mm]	63
Długość [mm]	50
Waga [kg]	0,65
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	285
Wysokość [mm]	170
Długość [mm]	570
Waga [kg]	7,5
Objętość [m3]	0,024955
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	4000
Ilość zbiorcza	40
Waga [kg]	280
Wysokość palety [mm]	1694
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	10