

LED line PRIME

Code: 200241

EAN: 5905378200241

LED line PRIME Floodlight 400W 4000K
56000lm 120°



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	56000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP66
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	950 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	720
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Kartonmenge	1 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	500 mm
Breite	480 mm
Höhe	58 mm
Leistung	• 400 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 200241


EAN: 5905378200241

LED line PRIME Floodlight 400W 4000K
56000lm 120°


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	500 mm
Höhe	58 mm mm
Länge	480 mm mm
Gewicht	7,65 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	1 szt.
Breite	550 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	82 mm
Länge	560 mm mm
Gewicht	0 kg kg
Volumen	0,025 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	36
Menge Euro-Sammelpalette	46 szt.
Gewicht einer Europalette	25 kg kg
Palettenhöhe	1886 mm
Menge in 1 Schicht	2 szt.
Anzahl der Schichten	23

LED line PRIME Code: 200241 EAN: 5905378200241

LED line PRIME Floodlight 400W 4000K
56000lm 120°

Beispielanwendung