

LED line PRIME

Kód: 200241

EAN: 5905378200241

PRIME Áramlat 400W 56000lm 120 °



A 400 W-os PRIME Az áteresztőfény-LED-vonal lenyűgöző, 56 000 lument biztosít, nagy fényhatásfokkal, 140 lm / W-val, 120 ° -os fényszórás és IP66 szivárgási osztály széles szögével, ideális nehéz időjárási körülmények között történő alkalmazásokhoz. Tartós alumíniumból és edzett üvegből készült hosszú távú és megbízható munkát biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 400 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	56000

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	720
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200241


EAN: 5905378200241

PRIME Áramlat 400W 56000lm 120 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200241

EAN: 5905378200241

PRIME Áramlat 400W 56000lm 120 °

Példa megvalósítás