

LED line PRIME

Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 120° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 400 W dostarcza imponujące 56000 lumenów przy wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 140 lm/W. Z szerokim kątem rozsyłu światła 120° oraz klasą szczelności IP66, jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych. Wykonany z trwałego aluminium oraz szkła hartowanego, zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	56000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200241


EAN: 5905378200241

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 120° IP66 PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	500 mm
Wysokość	58 mm
Długość	480 mm
Waga	7,65 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m ³
Waga	7,65 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	18
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	54
Waga	438 kg

LED line PRIME

Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 120° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja