

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Maitinimo šaltinis 35-12 IP67 36W 12V
PRIME

PRIME 35 -12 IP67 12 V LED linijos maitinimo šaltinis - tai pažangus 36 W galios maitinimo šaltinis, kurio įtampa 12 V IP67 nuotėkio klasės prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms, kurios garantuoja patikimumą sunkiomis oro sąlygomis. Maitinimo įtampos diapazonas yra 90-265 V kintamosios srovės 47- 63 Hz.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

⚡ 24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 36 W
Įtampa	• 90-265 V AC
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 3A
Iėjimo įtampos dažnio diapazonas	47 ÷ 63Hz

Parametras	Vertė
Nominali srovė	3A
Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Aplinkos drėgmė	20 ÷ 90%
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Darbinė temperatūra	-30÷50
Išėjimo įtampa	• 12 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Maitinimo šaltinis 35-12 IP67 36W 12V
PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	45 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	165 mm
Svarstyklės	0,24 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	240 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	345 mm
Svarstyklės	16,8 kg



Europaletas

Kiekis	2880
Ūgis	1060 mm
Didelis kiekis	36
Svarstyklės	748 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-35-12

EAN: 5907777479204

Maitinimo šaltinis 35-12 IP67 36W 12V PRIME

Igyvendinimo pavyzdys