

**Zasilacz LED line PRIME 35-12 IP67 12V**

- Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii LL marki LED line sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67
- 5 lat gwarancji



-30÷50 °C

Parametr	Wartość
Moc wyjściowa	36W
Napięcie wyjściowe	12V
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 3A
Gwarancja (lata)	5
Zakres napięcia wejściowego	90 ÷ 265V AC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	3A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,82

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55015
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	70A / 230VAC
Temperatura pracy	-30÷50 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość 45 mm  
Wysokość 30 mm  
Długość 165 mm  
Waga 0,24 kg  
Ilość w opakowaniu 1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość w opakowaniu zbiorczym 40 szt.  
Ilość szt/ taśmy w metrach 80  
Szerokość 240 mm  
Wysokość 260 mm  
Długość 345 mm  
Waga 20,5 kg

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach 2880  
Ilość zbiorcza europaleta 36  
Waga europalety 748 kg  
Wysokość palety 1060 cm