

LED line PRIME LED E27 6W 6500K 840lm 170-250V A60



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Leistung	6 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	840 lm
Farbtemperatur des Lichts	6500 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Lampentyp	A60
Lampendurchmesser	60
Abstrahlwinkel	280 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	110 mm
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7

Einzelverpackung




Breite	50 mm
Höhe	63 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,06 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	665 mm
Höhe der Sammelverpackung	275 mm
Länge	340 mm
Gewicht	7,5 kg
Volumen	0,062 m3

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	2100 szt.
Gewicht einer Europalette	157,5 kg
Palettenhöhe	1925 mm
Menge in 1 Schicht	300 szt.
Anzahl der Schichten	7