

LED line PRIME żarówka LED E27 6W 6500K 840lm 170-250V A60



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



170-250 VAC



A60



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



280 °



-20÷40 °C




SMD2835

| Parametr | Wartość |
|---|-------------|
| Wydajność świetlna | 140 lm/W |
| Moc | 6 W |
| Barwa światła | Biała |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D |
| Całkowity strumień świetlny | 840 lm |
| Temperatura barwy światła | 6500 K |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Klasa szczelności IP | 20 |
| Gwarancja (lata) | 5 |
| Funkcja ściemniania | PWM |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Okres trwałości L70B50 | 30 000 h |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 170-250 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Kolor | Biały |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96% |


| Parametr | Wartość |
|------------------------------------|----------------------|
| Typ lampy | A60 |
| Średnica lampy | 60 |
| Kąt świecenia | 280 ° |
| Materiał (klosz) | szkło |
| Materiał (obudowa) | Ceramika |
| Typ diody | SMD2835 |
| Trwałość | 30000 |
| Współczynnik mocy PF | 0,5 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Temperatura pracy | -20÷40 °C |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
| Opakowanie zbiorcze | 100 szt. |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Wysokość | 110 mm |
| Waga opakowania zbiorczego (kg) | 7 |

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 50 mm
 Wysokość 63 mm
 Długość 50 mm
 Waga 0,06 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100 szt.
 Szerokość 665 mm
 Wysokość op zb 275 mm
 Długość 340 mm
 Waga 7,5 kg
 Objętość 0,062 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 2100 szt.
 Waga europalety 157,5 kg
 Wysokość palety 1925 mm
 Ilość w 1 warstwie 300 szt.
 Ilość warstw 7