

LED line PRIME

Code: 479891

EAN: 5907777479891

LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME



LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die COB-Dioden verwendet, bietet einen hohen Lichtstrom von 700 Lumen. Sie zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Farbwiedergabekoeffizienten Ra auf der Ebene 90 und einen breiten Lichtwinkel von 180° aus. Es verfügt über UV-beständige Beschichtung und IP66 Leck-Klasse, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	MacAdam Schritte	≤3
Garantie	5	Kabellänge	200 mm
Leistung	• 14 W / m	Lichtstrom (Meter)	1400
Spannung	• 24 V DC	Strom (Meter)	0,58
Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K	Abstrahlwinkel	180
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	COB
Farbwiedergabe-Index Ra	90	Anzahl der LEDs	2640
Schutzart	IP66	Kompatibler Dimmer	PWM
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III	Laminat (Farbe)	Weiß
Schneideabschnitt	4,6 cm	Laminat (Dicke)	2
Lichtausbeute	100	Anzahl der LEDs (Meter)	528
Lumenerhaltungsfaktor	96	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Betriebstemperatur	-30÷45
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h	Für den Innenbereich	Innenbereich
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Höhe	3,5
Dimmfunktion	PWM		

LED line PRIME


Code: 479891

EAN: 5907777479891

LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,212 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m3
Gewicht	9,28 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	7200 m
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	1440
Waage	300 kg

LED line PRIME

Code: 479891

EAN: 5907777479891

**LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung