

LED line PRIME

Symbol: 479891

EAN: 5907777479891

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66



Taśma LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które wykorzystuje diody COB, zapewniając wysoki strumień świetlny osiągający 700 lumenów. Charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 90 oraz szerokim kątem świecenia wynoszącym 180°. Posiada powłokę odporną na promieniowanie UV oraz klasę szczelności IP66, co gwarantuje trwałość i niezawodność w różnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 24 V DC
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	200 mm
Moc (metr)	14
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	5 m

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Sekcja cięcia	4,6 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Moc	• 14 W / m


LED line PRIME

Symbol: 479891

EAN: 5907777479891


**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
6500K 14W IP66**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479891

EAN: 5907777479891

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
6500K 14W IP66**

Przykładowa realizacja