


LED line® Panel Easy Fix 6W 2700K 450lm okrągły



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120 °



220-260 VAC



-5÷40 °C



SMD2835



30 000 h




28

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	75 lm/W
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	polistyren
Materiał (obudowa)	Poliamid
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	55-90 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	60 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	13 mm
Masa produktu z opakowaniem	246 g

Średnica lampy	113
Kąt świecenia	120 °
LGP	GLASS

Waga opakowania zbiorczego (kg)	14,76
Klasa Energetyczna 874/2012	A++




Opakowanie jednostkowe




Szerokość	122 mm
Wysokość	132 mm
Długość	40 mm
Waga	0,13 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	60
Szerokość	280 mm
Wysokość	430 mm
Długość	390 mm
Waga	16,1 kg
Objętość	0,046956 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	1440
Ilość zbiorcza europaleta	24
Waga europalety	386,4 kg
Wysokość palety	1434 cm
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	3