

LED line PRIME

Code: 202764-II

EAN: 5905378202764

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME



Die LED-Linie PRIME Floodlight 100W ist eine innovative Beleuchtungslampe, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 14.000 lm und einen Lichtwinkel von 120° bietet. Dank der Verwendung von SMD2835 Dioden garantiert das Gerät eine hohe Lichtleistung von 140 lm/W. Aus robustem Aluminium und gehärtetem Glas zeichnet es sich durch IP66 Leck-Klasse und IK8-Schutz aus, was die Zuverlässigkeit bei schwierigen Wetterbedingungen gewährleistet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	100 W
Spannung	100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	3000 K 4000 K 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	14000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	920 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	47,5
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 202764-II

EAN: 5905378202764

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	330 mm
Höhe	47,5 mm
Länge	268 mm
Gewicht	1,85 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	395 mm
Höhe	305 mm
Länge	300 mm
Volumen	0,036 m3
Gewicht	9,6 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	200
Palettenhöhe	1830 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	240
Waage	460,8 kg

LED line PRIME

Code: 202764-II

EAN: 5905378202764

**Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
100W 14000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung