

LED line PRIME

Code: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**



Die LED-Linie PRIME Floodlight 100W ist eine innovative Beleuchtungslampe, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 14.000 lm und einen Lichtwinkel von 120° bietet. Dank der Verwendung von SMD2835 Dioden garantiert das Gerät eine hohe Lichtleistung von 140 lm/W. Aus robustem Aluminium und gehärtetem Glas zeichnet es sich durch IP66 Leck-Klasse und IK8-Schutz aus, was die Zuverlässigkeit bei schwierigen Wetterbedingungen gewährleistet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 100 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	14000
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	920 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 202764-II


EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**

Beispielanwendung