

LED line PRIME

Kód: 202764-II

EAN: 5905378202764

**PRIME Floodlight 100W CCT 14000lm
120 °**

A LED-vonal, a PRIME Floodlight 100W egy innovatív világító lámpa, amely 14,000 lm-es, és 120 ° -os fénysugarat kínál. Az SMD2835 diódák használatának köszönhetően a készülék tartós alumíniumból és edzett üvegből készült nagy fénytéljesítményt garantál, amelyet az IP66 szivárgás osztály és az IK8 védelem jellemez, amely biztosítja a megbízhatóságot a nehéz időjárási viszonyok között.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 100 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	14000
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 202764-II

EAN: 5905378202764

PRIME Floodlight 100W CCT 14000lm 120 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 202764-II

EAN: 5905378202764

**PRIME Floodlight 100W CCT 14000lm
120 °**

Példa megvalósítás