

LED line PRIME

Symbol: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**

LED line PRIME Floodlight 100W to innowacyjna lampa oświetleniowa, oferująca imponujący strumień świetlny wynoszący 14 000 lm oraz kąt świecenia równy 120°. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835, urządzenie gwarantuje wysoką wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W. Wykonana z trwałego aluminium i hartowanego szkła, charakteryzuje się klasą szczelności IP66 oraz stopniem ochrony IK8, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Napięcie	• 100-227 V AC
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	14000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Moc	• 100 W

LED line PRIME

Symbol: 202764-II


EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202764-II

EAN: 5905378202764

**LED line PRIME Floodlight 100W CCT
14000lm 120°**

Przykładowa realizacja