

LED line PRIME

Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 30x120 0-10V PRIME



LED line PRIME Panel Backlit 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o mocy 40W, emitujące białe światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 4800 lm. Posiada kąt świecenia wynoszący 120°, co zapewnia optymalne rozproszenie światła. Wykonany z aluminium oraz polistyrenu, cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością do 75 000 godzin eksploatacji. Oferuje współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80, klasę efektywności energetycznej D oraz sterownie 0-10V.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤3
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	polistyren

LED line PRIME


Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
30x120 0-10V PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201330-010V

EAN: 5905378220201

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
30x120 0-10V PRIME**

Przykładowa realizacja