

LED line PRIME

Code: 211018

EAN: 5905378211018

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**



Die LED Linie PRIME 528 COB 24V 3000K 14W IP66 ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich durch eine hohe Lichtleistung von 100 lm/W und einen hervorragenden Farbwiedergabekoeffizienten von Ra auf der Ebene 90 auszeichnet. Es bietet ein warmes Licht mit einer Temperatur von 3000 K, perfekt passend zu verschiedenen Arrangements. Dank der IP66 Leck-Klasse ist es widerstandsfähig gegen Wasser und Staub, so dass es eine vielseitige Wahl für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30+45
Höhe	3,5

LED line PRIME

Code: 211018


EAN: 5905378211018

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,231 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Gewicht	10,28 kg

Europalette

LED line PRIME

Code: 211018

EAN: 5905378211018

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung