

LED line PRIME


Symbol: 211018

EAN: 5905378211018

Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME



Taśma LED LED line PRIME 528 COB 24V 3000K 14W IP66 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W i znakomitą współczynnikiem oddawania barw Ra na poziomie 90. Oferuje ciepłe światło o temperaturze 3000 K, idealnie wpasowując się w różnorodne aranżacje. Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporna na działanie wody i pyłu, co czyni ją wszechstronnym wyborem do zastosowań w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	4,6 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5

LED line PRIME

Symbol: 211018

EAN: 5905378211018

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**



Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,231 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Waga	10,28 kg

Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211018

EAN: 5905378211018

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja