

LED line PRIME

Code: 203228

EAN: 5905378203228

LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
200W 4000K 38000lm 1-10V 60°



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	190 lm/W	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	SMD 2835
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B	Anzahl der LEDs	640
Lichtstrom	38000 lm	Leistungsfaktor PF	0,95
MacAdam Schritte	≤6	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Standby-Stromverbrauch	0	MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65	Betriebstemperatur	-30÷45 °C
Garantie	5	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Dimmfunktion	1-10	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Kartonmenge	1 pc
Lebensdauer L70B50	100 000	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Höhe	156 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	70	Leistung	• 200 W
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 100-277 V AC
Abstrahlwinkel	60 °	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Material (Abdeckung)	Polycarbonat		

LED line PRIME

Code: 203228

EAN: 5905378203228

LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
200W 4000K 38000lm 1-10V 60°


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	380 mm
Höhe	380 mm mm
Länge	170 mm mm
Gewicht	2,4 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	1 szt.
Breite	380 mm
Höhe der Sammelverpackung	170 mm
Länge	380 mm
Gewicht	0 kg
Volumen	0,024 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	66
Menge Euro-Sammelpalette	66 szt.
Gewicht einer Europalette	25 kg
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in 1 Schicht	6 szt.
Anzahl der Schichten	11

LED line PRIME

Code: 203228

EAN: 5905378203228

LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
200W 4000K 38000lm 1-10V 60°

Beispielanwendung