

LED line PRIME

Produkto kodas: 203228

EAN: 5905378203228

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W
38000lm 60° IP65 juoda PRIME 1-10V**



Phantom PRIME yra aukštos efektyvumo high-bay šviestuvai, kuris sujungia energijos taupymą, patikimumą ir lengvą montavimą. Sukurtas turint omenyje salių, sandėlių, sporto objektų ir maisto-farmacijos įmonių poreikius, garantuoja puikias darbo sąlygas ir greitą amortizaciją.

Raktiniai atributai:

- Galia 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, efektyvumas iki 190 lm/W (CRI 70) arba 175 lm/W (CRI 80)
- Reguliuojami šviesos kampai 60° / 90° / 120° tiksliai apšvietimui
- PZH sertifikatas – leidžiama naudoti aplinkose su griežtomis higienos normomis
- IP65 & IK08 atsparumas, darbas temperatūroje nuo -30 °C iki +45 °C
- Lengva, aliuminė korpusas – greitas ir saugus montavimas aukštyje
- 5 metų garantija – visiškas techninis palaikymas



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	B
Garantija	5/7*
Galios	• 200 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	09
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	190
Bendras šviesos srautas	38000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h

Parametras	Vertė
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	1-10
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	60
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	640
Galios koeficientas PF	>=0,95
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-30÷45
Ūgis	156 mm
Rėmo skersmuo	330 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 203228


EAN: 5905378203228

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W
38000lm 60° IP65 juoda PRIME 1-10V**


Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	380 mm
Ūgis	380 mm
Ilgis	170 mm
Svarstyklės	2,4 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	380 mm
Ūgis	170 mm
Ilgis	380 mm
Tūris	0,024 m3
Svarstyklės	2,4 kg

Europaletas

Kiekis	66
Ūgis	1870 mm
Kiekis viename sluoksnyje	6
Sluoksnių skaičius	11
Didelis kiekis	66
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 203228

EAN: 5905378203228

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 200W
38000lm 60° IP65 juoda PRIME 1-10V**

Igyvendinimo pavyzdys

