

LED line PRIME


Symbol: 210509

EAN: 5905378210509

**Traťové světlo LUMICANTO 12- 42W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**



Reflektor kolejnicový LUMICANTO od značky LED line PRIME je moderní osvětlení s regulovatelným výkonem v rozmezí 12-42W. Vyznačuje se výjimečnou světelnou účinností až 100 lm/W a širokým úhlem svícení 36/60°, což zajišťuje optimální rozptýlení světla. Vestavěná technologie LED zaručuje dlouhou životnost, dosahující až 50 000 hodin používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	• 12-42 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	06
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1200-4200
Faktor udržení světelného toku	0,9
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	60/36
Typ diody	COB-Bridgelux
Počet diod	1
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	165 mm
Průměr armatury	100 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník

LED line PRIME

Symbol: 210509

EAN: 5905378210509

Faktor trvanlivosti

0,9


LED line PRIME

Symbol: 210509

EAN: 5905378210509

**Traťové světlo LUMICANTO 12- 42W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	108 mm
Výška	175 mm
Délka	186 mm
Váhy	0,87 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	385 mm
Výška	365 mm
Délka	565 mm
Objem	0,079 m ³
Váhy	18 kg

Europaleta

Množství	320
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	16
Váhy	327 kg

LED line PRIME

Symbol: 210509

EAN: 5905378210509

**Traťové světlo LUMICANTO 12- 42W CCT
36 / 60 ° černý PRIME**

Příklad implementace