


LED line® E27 7W 4000K 630lm 170-250V C37

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	90 lm/W
Leistung	7 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	630 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	C37
Lampendurchmesser	37


Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	220 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	112 mm
Produktgewicht mit Verpackung	77 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,7
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	47 mm
Höhe	125 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,6 kg
	1

Großverpackung



Außenbox Menge	100 pcs.
	100
Breite	260 mm
	280
Länge	500 mm
Gewicht	7,35 kg
Volumen	0,034425 m3

Europalette



Gewicht einer Europalette	30
	210 kg
	1494
	6
	5