


LED line® E27 7W 4000K 630lm 170-250V C37

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREETM gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220 °



SMD2835



90 lm/W



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



170-250 AC



C37




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Moc	7 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	630 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	C37
Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika

Parametr	Wartość
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	112 mm
Masa produktu z opakowaniem	77 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,7
EPREL ID	632124
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.09.2020
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie

Typ diody	SMD2835	Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	5
Trwałość	30000	Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	630 lm
Współczynnik mocy PF	0,5	Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	7 W
		Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} (EPREL)	630 lm
		Kąt rozsyłu światła (EPREL)	220 °

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	47
Wysokość [mm]	125
Długość [mm]	47
Waga [kg]	0,6
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	260
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	500
Waga [kg]	7,35
Objętość [m3]	0,034425
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	3000
Ilość zbiorcza	30
Waga [kg]	210
Wysokość palety [mm]	1494
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	5