

LED line LITE


Code: 240256

EAN: 5901583240256

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



LED Linie 300 SMD 12V 6500K 4.8W IP65 ist eine innovative Lichtquelle, die mit SMD3528 Dioden eine klare und gleichmäßige Beleuchtung bietet. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 83 lm/W und Haltbarkeit aus, geschätzt auf 50.000 Arbeitsstunden. Dank seines Schutzgrades IP65 ist es staub- und feuchtigkeitsbeständig, so dass es eine vielseitige Lösung ist.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3

LED line LITE


Code: 240256

EAN: 5901583240256


LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K

4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,163 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400 szt.
Waage	484,6

LED line LITE

Code: 240256

EAN: 5901583240256

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Beispielanwendung