


LED line PRIME

Symbol: 241758

EAN: 5901583241758

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME**

Taśma LED 300 SMD 24V 3000K 4,8W 30m od LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które zapewnia wysoką wydajność i długotrwałość. Oferuje ciepłą barwę białą o temperaturze 3000K, co wpływa na przyjemną atmosferę w pomieszczeniach. Zastosowanie diod SMD3528 oraz technologii PWM gwarantuje jednostajne oświetlenie bez migotania. Laminat o grubości 2 mm oraz klej 3M zapewniają trwały montaż. Taśma charakteryzuje się klasą ochrony III oraz efektywnością energetyczną klasy G.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241758


EAN: 5901583241758

Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,495 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480 szt.
Waga	223,0

LED line PRIME

Symbol: 241758

EAN: 5901583241758

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja