

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20 62x62cm baltas UGR<19 PRIME avarinis modulis LAW 3h AT**



Name W plokštės LED linija PRIME yra modernus šviesos šaltinis, kuris išsiskiria išskirtiniu šviesos spektru: 4,760 liumenų ir palankia spalva 4000 K. Veidrodinis apšvietimas (< 19) užtikrina patogias apšvietimo sąlygas, kurios pašalina akinimo efektą. Gaunamas iš aliuminio ir polistireno, turi kietą dizainą ir estetiinę išvaizdą. Avarinis modulis turi tris valandas.



**Techniniai duomenys**

| Parametras                            | Vertė          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015  | C              |
| Garantija                             | 5              |
| Galia                                 | • 34 W         |
| Įtampa                                | • 220-240 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra           | • 4000 K       |
| Šviesi spalva                         | Balta          |
| Spalvų atgavos indeksas Ra            | 80             |
| Sandarumo klasė                       | IP20           |
| IK apsaugos klasė                     | 02             |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė    | II             |
| Šviesos efektyvumas                   | 140            |
| Bendras šviesos srautas               | 4760           |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96             |
| Galiojimo laikas L70B50               | 50 000 h       |
| Patvarumo koeficientas (EPREL)        | 0.9            |
| Makadamo laiptai                      | ≤6             |

| Parametras                          | Vertė           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Avarinio modulio bandymas           | Auto Test       |
| Avarinio veikimo laikas             | 3 h             |
| Maitinimo įtampos dažnis            | 50/60Hz         |
| Spindulio kampas                    | 90              |
| Diodo tipas                         | SMD LED 2835    |
| Diodų skaičius                      | 64              |
| Galios koeficientas PF              | 0,9             |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 50000           |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 %      | 1               |
| Darbinė temperatūra                 | -20÷40          |
| Skirta naudoti patalpose            | Kambarių viduje |
| Ūgis                                | 30              |
| Medžiaga (korpusas)                 | Aluminium       |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas)        | Polistirenas    |
| Avarinis modulis                    | • TAIP          |

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
62x62cm baltas UGR<19 PRIME avarinis  
modulis LAW 3h AT**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

|             |        |
|-------------|--------|
| Kiekis      | 1      |
| Plotis      | 35 mm  |
| Ūgis        | 640 mm |
| Ilgis       | 630 mm |
| Svarstyklės | 1,9 kg |

Didmeninė pakuotė

|             |          |
|-------------|----------|
| Kiekis      | 5        |
| Plotis      | 200 mm   |
| Ūgis        | 655 mm   |
| Ilgis       | 645 mm   |
| Tūris       | 0,085 m3 |
| Svarstyklės | 12,5 kg  |
| Komentarai  |          |

Europaletas

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ūgis                      | 1320 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje | 30      |
| Sluoksnių skaičius        | 2       |
| Didelis kiekis            | 60      |
| Svarstyklės               | 150 kg  |

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-  
LAW3HAT

EAN: 5905378218338

**Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
62x62cm baltas UGR<19 PRIME avarinis  
modulis LAW 3h AT**

---

Igyvendinimo pavyzdys