

LED line PRIME

Symbol: 202740

EAN: 5905378202740

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight 50W to zaawansowane rozwiązanie o wysokiej wydajności, generujące strumień świetlny 7000 lumenów. Jego trwała obudowa z aluminium oraz hartowanego szkła zapewniają odporność na warunki atmosferyczne, potwierdzoną klasą szczelności IP66 oraz stopniem ochrony IK08. Dzięki współczynnikowi mocy PF wynoszącemu 0,9, urządzenie charakteryzuje się efektywnością energetyczną klasy D. Umożliwia pracę w zakresie temperatur od -40 do 45°C.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | D |
| Gwarancja | 5/7* |
| Moc | • 50 W |
| Napięcie | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła | • 3000 K • 4000 K • 5000 K |
| Barwa światła | CCT |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 70 |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Stopień ochrony IK | 08 |
| Klasa ochrony elektrycznej | I |
| Wydajność świetlna | 140 |
| Całkowity strumień świetlny | 7000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Długość przewodów | 920 mm |
| Typ mocowania | Natynkowy |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Kąt świecenia | 70°*155 |
| Typ diody | SMD2835 |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Temperatura pracy | -40÷45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 43,5 |
| Materiał (obudowa) | Aluminium |
| Materiał (klosz) | Szkoło hartowane |


LED line PRIME

Symbol: 202740


EAN: 5905378202740

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 252 mm |
| Wysokość | 43,5 mm |
| Długość | 213 mm |
| Waga | 1 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 10 |
| Szerokość | 480 mm |
| Wysokość | 285 mm |
| Długość | 320 mm |
| Objętość | 0,043 m ³ |
| Waga | 10,35 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 200 |
| Wysokość palety | 1710 mm |
| Ilość w warstwie | 40 |
| Ilość warstw | 6 |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 240 |
| Waga | 248,4 kg |

LED line PRIME

Symbol: 202740

EAN: 5905378202740

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja