


**LED line® E14 7W 2700K 630lm 170-250V C37**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



C37



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



220 °



-20÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Moc	7 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	630 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Maksymalna moc żarówki	7 W
Gwarancja (lata)	3
Rodzaj gwintu żarówki	E14
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Średnica lampy	39
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń


Okres trwałości L70B50	30 000 h	Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Wysokość	112 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Masa produktu z opakowaniem	64 g
Kolor	Biały	Waga opakowania zbiorczego (kg)	6,4
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Typ lampy	C37		

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	48
Wysokość	125
Długość	48
Waga	0,6
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	255
Wysokość opak zb	270
Długość	500
Waga	8
Objętość	0,034425
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	3600
Ilość zbiorcza europaleta	36
Waga europalety	252
Wysokość palety	1620
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	6