

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

LED line PRIME żarówka LED GU11 3W
4000K 330lm 170-250V 38°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	330 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU11
Średnica lampy	35

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	38 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	50 mm
Moc	• 3 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED line PRIME żarówka LED GU11 3W
4000K 330lm 170-250V 38°**

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	57 mm mm
Długość opak jedn	50 mm mm
Waga opak. jedn.	0,03 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	420 mm mm
Wysokość op zb	135 mm
Długość op zb	205 mm mm
Waga op zb	5 kg kg
Objętość	0,011 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	25000
Ilość zbiorcza europaleta	8400 szt.
Waga europalety (kg)	420 kg kg
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	14

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED line PRIME żarówka LED GU11 3W
4000K 330lm 170-250V 38°**

Przykładowa realizacja