

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

Żarówka LED GU11 4000K 3W 330lm 230V 38° GU10 Ceramika PRIME



Żarówka LED GU11 3W 4000K marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o mocy 3 W, emitujące strumień świetlny wynoszący 330 lumenów przy wydajności świetlnej 110 lm/W. Charakteryzuje się neutralną białą barwą światła o temperaturze 4000 K oraz kątem świecenia wynoszącym 38°, co umożliwia precyzyjne skierowanie światła na wybrane obszary.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 3 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	110
Całkowity strumień świetlny	330 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU11
Kąt świecenia	38°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50
Średnica oprawy	35 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line PRIME


Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583


Żarówka LED GU10 4000K 3W 330lm 230V 38° GU10 Ceramika PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	57 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	205 mm
Wysokość	135 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,011 m3
Waga	3,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	25000
Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	14
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	8400
Waga	420 kg

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**Żarówka LED GU11 4000K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja

