

LED line LITE

Code: 205604

EAN: 5905378205604

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM ist eine LED-Leuchte von außergewöhnlicher Verarbeitungsqualität, die eine energieeffiziente Lichtquelle mit einem Lichtstrom von 4000 lm bietet. Die Lichtfarbe von 4000 K sorgt für eine neutrale, angenehme Beleuchtung. Die Schutzart IP20 und die hohe Langlebigkeit (L70B50: 30 000 h) machen sie zur idealen Lösung für Innenräume.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	38 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line LITE


Code: 205604

EAN: 5905378205604

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	630 mm
Höhe	45 mm
Länge	630 mm
Gewicht	1,67 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	645 mm
Höhe	300 mm
Länge	655 mm
Volumen	0,128 m3
Gewicht	10,32 kg



Europalette

Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	48
Waage	82,56 kg

LED line LITE

Code: 205604

EAN: 5905378205604

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE**

Beispielanwendung