

LED line LITE


Symbole: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm noir Surface/Encastré
LITE**



Le panneau Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM est un luminaire LED de qualité exceptionnelle, offrant une source de lumière économe en énergie avec un flux lumineux de 4000 lm. La température de couleur de 4000 K assure un éclairage neutre et agréable. La classe de protection IP20 et une haute durabilité (L70B50 : 30 000 h) en font une solution idéale pour les intérieurs.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	4000
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	38 mm
Matériau (boîtier)	Métal
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line LITE


Symbole: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm noir Surface/Encastré
LITE**

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	630 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	630 mm
Balance	1,67 kg

Emballage en vrac

Quantité	6
Largeur	645 mm
Hauteur	300 mm
Longueur	655 mm
Volume	0,128 m ³
Balance	10,32 kg

Europalette

Hauteur	1820 mm
Quantité en couche	24
Nombre de couches	2
Quantité en vrac	48
Balance	82,56 kg

LED line LITE

Symbole: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm noir Surface/Encastré
LITE**

Exemple de mise en œuvre