

LED line LITE

Kód: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm fekete Felületi/Beépített
LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM egy kiváló minőségű LED lámpatest, amely energiatakarékos fényforrást kínál 4000 lm fényárammal. A 4000 K színhőmérséklet semleges, kellemes világítást biztosít. Az IP20 védelmi osztály és a magas tartósság (L70B50: 30 000 óra) ideálissá teszi belső terekhez.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	4000
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	38 mm
Anyag (ház)	Fém
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol

LED line LITE


Kód: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm fekete Felületi/Beépített
LITE**

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	630 mm
Magasság	45 mm
Hossz	630 mm
Mérleg	1,67 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	6
Szélesség	645 mm
Magasság	300 mm
Hossz	655 mm
Kötet	0,128 m3
Mérleg	10,32 kg

Europaraklap

Magasság	1820 mm
Mennyiség a rétegben	24
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	82,56 kg

LED line LITE

Kód: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm fekete Felületi/Beépített
LITE**

Példa megvalósítás