

LED line PRIME

Symbole: 201453

EAN: 5905378201453

Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10 5W 2700K 700lm 170-250V



Ampoule LED GU10 5W 2700K de la ligne LED PRIME est une source lumineuse innovante avec des performances élevées. Il émet une lumière agréable et chaude avec une température de couleur de 2700 K, générant un flux lumineux de 700 lumens. Avec une puissance de 5 W, il obtient une efficacité de 140 lm/W, économisant l'énergie. Le produit a une durée de conservation allant jusqu'à 30 000 heures et une classe de protection IP20.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 5 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	700 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	50 mm
Diamètre du cadre	55 mm
Matériau (boîtier)	Céramique


LED line PRIME

Symbole: 201453


EAN: 5905378201453

**Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10
5W 2700K 700lm 170-250V**


Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	35 mm
Hauteur	53 mm
Longueur	35 mm
Balance	0,06 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	280 mm
Hauteur	155 mm
Longueur	575 mm
Volume	
Balance	7 kg

Europalette

Quantité	4800
Hauteur	1860 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	48
Balance	370 kg

LED line PRIME

Symbole: 201453

EAN: 5905378201453

**Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10
5W 2700K 700lm 170-250V**

Exemple de mise en œuvre

