

LED line LITE

Symbole: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Alimentation encastrée 12V 30W IP67
LITE



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	3	Humidité ambiante	20 ÷ 90%
Pouvoir	• 30 W	Type de montage	Caché
Tension	• 100-240 V AC	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Classe d'étanchéité	IP67	Facteur de puissance PF	0,5
Classe de protection IK	05	Température de fonctionnement	-25÷40
Classe de protection contre les chocs électriques	II	Taille du trou de montage	41-49 mm
Plage de courant de sortie	0 - 2,5 A	Hauteur	22 mm
Courant de sortie maximal	2,5 A	Tension de sortie	• 12 V
Courant nominal	0,33 - 0,78 A		

LED line LITE


Symbole: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Alimentation encastrée 12V 30W IP67

LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	65 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	65 mm
Balance	0,089 kg



Emballage en vrac

Quantité	200
Largeur	500 mm
Hauteur	310 mm
Longueur	230 mm
Balance	18,3 kg



Europalette

Quantité	6000 pcs (30 master carton)
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	6
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	6000 pcs (30 master carton)
Balance	580 kg

LED line LITE

Symbole: LL-DP-30-12

EAN: 5905378220164

Alimentation encastrée 12V 30W IP67

LITE

Exemple de mise en œuvre