

LED line PRIME

Code: 202634

EAN: 5905378202634

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 30° IP66 PRIME**



Die 600W PRIME Das LED-Liniendisplay bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 84000 lm, der eine hohe Effizienz von 140 lm/W gewährleistet. Der Lichtwinkel von 30° ermöglicht eine präzise Lichtlenkung und die IP66 Leck-Klasse macht das Gerät gegen atmosphärische Bedingungen beständig. Aus Aluminium gefertigt, garantiert es Haltbarkeit und Energieeffizienz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 600 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtstrom	84000 lm

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Kabellänge	930 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	30°
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	1008
Leistungsfaktor PF	>0,9
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	65 mm
Windoberfläche	0.028 m2
Material (Gehäuse)	Aluminium


LED line PRIME

Code: 202634


EAN: 5905378202634

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 30° IP66 PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	622 mm
Höhe	62,5 mm
Länge	520 mm
Gewicht	10,2 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	665 mm
Höhe	85 mm
Länge	600 mm
Volumen	0,033 m ³
Gewicht	10,2 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	36
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	22
Großmengen	44
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202634

EAN: 5905378202634

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 30° IP66 PRIME**

Beispielanwendung