

LED line PRIME

Code: 202634

EAN: 5905378202634

**LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm 30°**



Die 600W PRIME Das LED-Liniendisplay bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 84000 lm, der eine hohe Effizienz von 140 lm/W gewährleistet. Der Lichtwinkel von 30° ermöglicht eine präzise Lichtlenkung und die IP66 Leck-Klasse macht das Gerät gegen atmosphärische Bedingungen beständig. Aus Aluminium gefertigt, garantiert es Haltbarkeit und Energieeffizienz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 100-227 V AC
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	84000 lm
Garantie	5
Schutzart	IP66
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Kabellänge	930 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	30°
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	1008
Leistungsfaktor PF	>0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 600 W


LED line PRIME

Code: 202634


EAN: 5905378202634

**LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm 30°**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos


Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 202634

EAN: 5905378202634

**LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm 30°**

Beispielanwendung