

LED line PRIME

Kód: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Tápegység 75-24 IP67 75W 24V PRIME



A PRIME 75- 24 IP67 A LED-vezetékes tápegység egy fejlett készülék, amelynek kimenőteljesítménye 72 W, és LED-rendszerek meghajtására tervezték. Ez jellemzi a széles körű bemeneti feszültség 90-264 V AC és a stabil kimeneti feszültség 24 V A hatásosság 0,86, a PF teljesítménytényező 0,95. A használt IP67 szivárgásosztályú ház ellenállást biztosít a vízzel és a porral szemben, így ideális választás a nehéz üzemeltetési körülményekhez.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Garancia	5	Feszültségtűrés	-/+5.0%
Hatalom	• 75 W	Környezeti páratartalom	20 ÷ 90%
Feszültség	• 90-264 V AC	Szerelési típus	Felületre szerelt
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Teljesítménytényező PF	>=0,95
Kimeneti áramtartomány	0 ÷ 3,13 A	Üzemi hőmérséklet	-30÷50
Bemeneti feszültség frekvenciatartománya	50 ÷ 60Hz	Magasság	32 mm
Névleges áram	0,343	Kimeneti feszültség	• 24 V


LED line PRIME

Kód: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Tápegység 75-24 IP67 75W 24V PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	52 mm
Magasság	35 mm
Hossz	185 mm
Mérleg	0,42 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	275 mm
Magasság	195 mm
Hossz	385 mm
Mérleg	22 kg



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	400
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	1100 kg

LED line PRIME

Kód: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Tápegység 75-24 IP67 75W 24V PRIME

Példa megvalósítás