

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Maitinimo šaltinis 75-24 IP67 75W 24V PRIME



PRIME 75-24 IP67 LED linijos maitinimo šaltinis yra pažangus 72 W išėjimo galios įrenginys, skirtas LED sistemoms. Jam būdingas platus įėjimo įtampos diapazonas nuo 90 V iki 264 V AC, ir stabili išėjimo įtampa 24 V. Jo veiksmingumas - 0,86, galios faktorius - 0,95. IP67 nuotėkio klasės korpusas yra atsparus vandeniui ir dulkėms, todėl puikiai tinka sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Galia	• 75 W	Aplinkos drėgmė	20 ÷ 90%
Įtampa	• 90-264 V AC	Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II	Galios koeficientas PF	>=0,95
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 3,13 A	Darbinė temperatūra	-30÷50
Įėjimo įtampos dažnio diapazonas	50 ÷ 60Hz	Ūgis	32 mm
Nominali srovė	0,343	Išėjimo įtampa	• 24 V

LED line PRIME


Produkto kodas: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Maitinimo šaltinis 75-24 IP67 75W 24V

PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	52 mm
Ūgis	35 mm
Ilgis	185 mm
Svarstyklės	0,42 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	275 mm
Ūgis	195 mm
Ilgis	385 mm
Svarstyklės	22 kg

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	400
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	1100 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Maitinimo šaltinis 75-24 IP67 75W 24V PRIME

Igyvendinimo pavyzdys