


Zasilacz LED line PRIME 75-24 IP67 24V

- Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii LL marki LED line sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciovowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67
- 5 lat gwarancji




-30 ÷ 70 °C

Parametr	Wartość
Moc wyjściowa	72W
Napięcie wyjściowe	24V
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 3A
Gwarancja (lata)	5
Zakres napięcia wejściowego	90 ÷ 264V AC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	3A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,86


Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55015
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	70A / 230VAC
Temperatura pracy	-30 ÷ 70 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	52
Wysokość [mm]	35
Długość [mm]	185
Waga [kg]	0,4
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	50
Szerokość [mm]	275
Wysokość [mm]	195
Długość [mm]	385
Waga [kg]	21

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza	48
Waga [kg]	1018
Wysokość palety [mm]	1200