

LED line PRIME

Symbol: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Zasilacz 75-24 IP67 75W 24V PRIME



Zasilacz LED line PRIME 75-24 IP67 to zaawansowane urządzenie o mocy wyjściowej 75 W, przeznaczone do zasilania systemów LED. Charakteryzuje się szerokim zakresem napięcia wejściowego od 90 do 264 V AC oraz stabilnym napięciem wyjściowym 24 V. Jego skuteczność wynosi 0,86, a współczynnik mocy PF osiąga wartość 0,95. Zastosowana obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia odporność na działanie wody i pyłu, co czyni go idealnym wyborem do trudnych warunków eksploatacyjnych.

5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Gwarancja	5	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Moc	• 75 W	Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Napięcie	• 90-264 V AC	Normy EMC	EN55015
Klasa ochrony elektrycznej	II	Typ mocowania	Natynkowy
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 3,13 A	Prąd rozruchowy (typ.)	70A/230VAC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	50 ÷ 60Hz	Współczynnik mocy PF	>=0,95
Prąd znamionowy	0,343	Temperatura pracy	-30÷50
Normy bezpieczeństwa	IP67	Wysokość	32 mm
Sprawność	0,86	Napięcie wyjściowe	• 24 V
Tolerancja napięcia	-/+5,0%		

LED line PRIME


Symbol: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Zasilacz 75-24 IP67 75W 24V PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	52 mm
Wysokość	35 mm
Długość	185 mm
Waga	0,42 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	275 mm
Wysokość	195 mm
Długość	385 mm
Waga	22 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	1100 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-75-24

EAN: 5907777479235

Zasilacz 75-24 IP67 75W 24V PRIME

Przykładowa realizacja