

LED line PRIME

Code: 479747

EAN: 5907777479747

LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 8W
IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME



LED 320 COB 24V 6500K 8W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die für seine hohe Lichtleistung und Langlebigkeit aussteht. Es bietet natürliches Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 6500K und einem Lichtstrom von 800 Lumen. Dank der IP66 Leck-Klasse ist das Band staub- und wasserbeständig und ermöglicht seine universelle Anwendung unter verschiedenen Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,33
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	3,5 mm

LED line PRIME


Code: 479747

EAN: 5907777479747


LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 8W

IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,188 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m3
Gewicht	8,7 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	160 szt.
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	60
Waage	303 kg

LED line PRIME

Code: 479747

EAN: 5907777479747

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 8W
IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME**

Beispielanwendung