

LED line LITE LED-Röhre T8 22W 4000K 2265lm 220-240V 150cm



Für das Produkt gilt eine zweijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Abstrahlwinkel



Lampentyp




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	22 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	2265 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	2
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	25
Lebensdauer L70B50	15 000
Sachen	Glas
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80


Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	25 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1500 mm
Produktgewicht mit Verpackung	180 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	6,1

Einzelverpackung




Breite	46 mm
Höhe	76 mm
Länge	46 mm
Gewicht	0,24 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	25 szt.
Breite	1590 mm
Höhe der Sammelverpackung	175 mm
Länge	170 mm
Gewicht	8,4 kg
Volumen	0,021 m ³

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	600 szt.
Gewicht einer Europalette	101 kg
Palettenhöhe	1590 mm
Menge in 1 Schicht	600 szt.
Anzahl der Schichten	1